

T-Verschraubungen und T-Reduzier-Verschraubungen

Typ	Typ	Schlauch-Ø
MS vernickelt	Kunststoff	außen x innen
H300.2474	---	4,3 x 3
H300.2477	H300.2476	6 x 4
H300.2481	---	8 x 6 (mittig: 6 x 4)
H300.2480	H300.2479	8 x 6
H300.2483	---	10 x 8
---	H300.2484	11,6 x 9
H300.2473	---	12 x 10



T-Verschraubungen

Typ	Schlauch-Ø	Gewinde für Überwurfmutter	Muttern 1.4571	Muttern MS vernickelt	Muttern POM
1.4404	6 x 4	M 10 x 1	H300.2625	H300.2628	---
Auf Anfrage	8 x 6	M 12 x 1	H300.2633	H300.2636	H300.2634
	10 x 8	M 14 x 1	H300.2638	H300.2641	H300.2639



Zubehör gleich mitbestellen!
3 Stück Überwurfmutter
(finden Sie in der nebenstehenden Tabelle)

T-Verschraubungen, mehrteilig

Werkstoffe: 1.4571, O-Ring: Viton

Typ	Schlauch-Ø
1.4571	außen x innen
H300.2475	6 x 4
H300.2478	8 x 6
H300.2482	10 x 8



Einfaches Vormontieren des Schlauches.

Kreuz-Verschraubungen

Typ	Schlauch-Ø
MS vernickelt	außen x innen
H300.2489	6 x 4
H300.2490	8 x 6
H300.2491	10 x 8
H300.2488	12 x 10



Multibox MSV
Messing vernickelte Reduzier-, Verbindungs- und Verschlussnippel von M5 bis 1" auf Seite 958

Spiralschläuche ab Seite 322

Steckanschlüsse Ø 4 - 32 mm ab Seite 46

2/2-, 3/2-Wege-Ventile aus Messing oder Edelstahl ab Seite 640

Drosselrückschlagventile ab Seite 704

Schläuche ab Seite 314

Kupplungsdoesen NW7 ab Seite 248

Schlauchabschneider auf Seite 957

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.