


201 **Aufschraubschlauchtüllen (festes Innengewinde) PN 16/40**

Typ 16 bar Messing	Typ 16 bar MS vernickelt	Typ 40 bar 1.4571 <small>Rostfrei</small>	Typ 16 bar Stahl verzinkt	Gewinde	Schlauch-Ø innen	SW ¹⁾
H300.3976	H038.5000	H300.3975	H037.9450	G 1/8"	6	12
H300.3979	H300.3980	H300.3978	H037.9460	G 1/8"	9	12
H300.3970	H038.5050	H300.3969	H037.9480	G 1/4"	17	17
H300.3973	H038.5060	H300.3972	H037.9490	G 1/4"	9	17
H300.3967	H300.3968	H300.3966	H037.9510	G 1/4"	13	17
H300.3991	---	H300.3990	---	G 3/8"	19	19
H300.3993	H038.5120	H300.3992	H037.9520	G 3/8"	9	19
H300.3988	H300.3989	H300.3987	H037.9540	G 3/8"	13	19
H300.3962	H038.5130	H300.3961	---	G 1/2"	6	24
H300.3964	H038.5150	H300.3963	---	G 1/2"	9	24
H300.3959	H038.5160	H300.3958	---	G 1/2"	13	24
H300.3983	---	H300.3958	---	G 3/4"	13	32
H300.3985	---	H300.3984	---	G 3/4"	19	30
H300.3945	---	H300.3944	---	G 1"	19	41
H300.3948	---	H300.3947	---	G 1"	25	36
---	---	H300.3953	---	G 1 1/4"	25	--
H300.3956	<small>Rostfrei</small>	H300.3955	---	G 1 1/4"	32	46
---	---	H300.3950	---	G 1 1/2"	32	--
H300.3952	<small>Rostfrei</small>	H300.3951	---	G 1 1/2"	38	53
---	---	H300.3981	---	G 2"	38	--

¹⁾ Angaben gelten für Typ Messing. Für alle anderen Typen fragen Sie bitte an.



201 **Aufschraubtüllen mit metrischem Gewinde PN 16**

Typ Messing	Gewinde	Schlauch-Ø innen	SW
H300.3998	M 8	9	12
H300.3995	M 14 x 1,5	9	17
H300.3996	M 16 x 1,5	13	22
H300.3997	M 24 x 1,5	19	30



201 **Innengewindetüllen mit Sicherungsbund**

Zusätzliche mechanische Verbindung zwischen Schlauchfitting und Klemme nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB (siehe Seite 355).
 Temperaturbereich: -40°C bis max. +95°C
 Betriebsdruck: bis 25 bar



Typ Stahl verzinkt	Gewinde	für Schlauch-Ø innen	Sicherungs- bund-Ø	DN
H300.3986	G 3/4"	19	32	15
H300.3946	G 1"	19	32	15
H300.3949	G 1"	25	36	20
H300.3954	G 1 1/4"	25	36	20
H300.3957	G 1 1/4"	32	45	25




201 **Schlauchtüllen mit Überwurfmutter und Sicherungsbund Abmessungen nach EN 14420-5 (DIN 2817)**

Werkstoffe: Dichtung: Polyurethan (Edelstahl: PTFE)
 Ausführung: flachdichtende Schlauchstutzen glatt mit Sicherungsbund
 Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach EN 14420-3 (DIN 2817) (Seite 355)



Typ Messing	Typ 1.4401 <small>Rostfrei</small>	Gewinde	Schlauch-Ø innen	Zubehör Schlauchklemmen
H300.4015	H300.4014	G 3/4"	19	H301.8269
H300.4000	H300.3999	G 1"	25	Auf Anfrage
H300.4004	H300.4003	G 1 1/4"	32	Auf Anfrage
H300.4002	H300.4001	G 1 1/2"	38	Auf Anfrage
H300.4007	---	G 2"	38	Auf Anfrage
H300.4009	H300.4008	G 2"	50	H301.8289
H300.4011	H300.4010	G 2 1/2"	63	Auf Anfrage
H300.4013	H300.4012	G 3"	75	Auf Anfrage
H300.4017	H300.4016	G 4"	100	Auf Anfrage



Ersatzdichtung für Typ Messing	Ersatzdichtung für Typ 1.4401
H341.3823	H301.5344
H341.3816	H301.5337
H341.3818	H301.5339
H341.3817	H301.5338
H341.3820	H301.5341
H341.3821	H301.5342
H341.3822	H301.5343
H341.3824	H301.5345

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.