



## Gerade Verschraubungen

Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr-Ø	Gewinde der
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)	außen	Überwurfmutter
<b>sehr leichte Baureihe</b>				
H300.6109	H300.6110	---	4	M 8 x 1
H300.6113	---	---	5	M10 x 1
H300.6117	H300.6118	---	6	M10 x 1
H300.6125	H300.6118	---	8	M 12 x 1
H300.6066	---	---	10	M14 x 1
H300.6073	---	---	12	M16 x 1
<b>leichte Baureihe</b>				
H300.6114	H300.6115	H300.6116	6	M2 x 1,5
H300.6122	H300.6123	H300.6124	8	M 14 x 1,5
H300.6063	H300.6064	H300.6065	10	M 16 x 1,5
H300.6070	H300.6071	H300.6072	12	M 18 x 1,5
H300.6080	H300.6081	H300.6082	15	M 22 x 1,5
H300.6087	H300.6088	H300.6089	18	M 26 x 1,5
H300.6094	H300.6095	H300.6096	22	M 30 x 2
H300.6101	H300.6102	---	28	M 36 x 2
H300.6105	H300.6106	---	35	M 45 x 2
H300.6111	H300.6112	---	42	M 52 x 2
<b>schwere Baureihe</b>				
H300.6119	H300.6120	H300.6121	6	M 14 x 1,5
H300.6127	H300.6128	H300.6129	8	M 16 x 1,5
H300.6067	H300.6068	H300.6069	10	M 18 x 1,5
H300.6074	H300.6075	H300.6076	12	M 20 x 1,5
H300.6077	H300.6078	H300.6079	14	M 22 x 1,5
H300.6083	H300.6084	H300.6085	16	M 24 x 1,5
H300.6090	H300.6091	H300.6092	20	M 30 x 2
H300.6097	H300.6098	H300.6099	25	M 36 x 2
H300.6103	H300.6104	---	30	M 42 x 2
H300.6107	H300.6108	---	38	M 52 x 2
<b>Sonderbaureihe (französische Norm)</b>				
H300.6086			16,75	M 24 x 1,5
H300.6093			21,25	M 30 x 1,5
H300.6100			26,75	M 36 x 1,5



## Gerade Schottverschraubungen

Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr-Ø	Gewinde der	Kontermutter
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)	außen	Überwurfmutter	Stahl verzinkt*
<b>leichte Baureihe</b>					
			6	M 12 x 1,5	H322.5647
			8	M 14 x 1,5	H322.5652
			10	M 16 x 1,5	H322.5623
			12	M 18 x 1,5	H322.5625
			15	M 22 x 1,5	H322.5629
			18	M 26 x 1,5	H322.5634
			22	M 30 x 2	H322.5635
			28	M 36 x 2	H322.5637
			35	M 45 x 2	H322.5641
			42	M 52 x 2	H322.5646
<b>schwere Baureihe</b>					
			6	M 14 x 1,5	H322.5652
			8	M 16 x 1,5	H322.5623
			10	M 18 x 1,5	H322.5625
			12	M 20 x 1,5	H322.5627
			14	M 22 x 1,5	H322.5629
			16	M 24 x 1,5	H322.5631
			20	M 30 x 2	H322.5635
			25	M 36 x 2	H322.5637
			30	M 42 x 2	H322.5639
			38	M 52 x 2	H322.5645



\* Bei Kontermuttern für die Typen 1.4571 und 1.4571 (NC) bitte „ES“ an die Bestellnummer anhängen.

**! Benötigen Sie Kontermuttern in Edelstahlausführung, hängen Sie bitte ein „ES“ an die Bestellnummer in der Tabelle an!**

Suchbeispiel: H322.56

Typ Stahl verzinkt

Bestellzusatz für Edelstahlausführung



Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.

\* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.