

Einstellbare L-Anschlussverschraubungen



Typ	Typ	Rohr-Ø	Gewinde der Überwurfmutter
Stahl verzinkt	1.4571	außen	
leichte Baureihe			
H300.7935*	H300.7936	6	M 12 x 1,5
H300.7939*	H300.7940	8	M 14 x 1,5
H300.7903*	H300.7904	10	M 16 x 1,5
H300.7907*	H300.7908	12	M 18 x 1,5
H300.7913	H300.7914	15	M 22 x 1,5
H300.7917	H300.7918	18	M 26 x 1,5
H300.7921	H300.7922	22	M 30 x 2
H300.7925	H300.7926	28	M 36 x 2
H300.7929	H300.7930	35	M 45 x 2
H300.7933	H300.7934	42	M 52 x 2
schwere Baureihe			
H300.7937*	H300.7938	6	M 14 x 1,5
H300.7941*	H300.7942	8	M 16 x 1,5
H300.7905*	H300.7906	10	M 18 x 1,5
H300.7909*	H300.7910	12	M 20 x 1,5
H300.7911	H300.7912	14	M 22 x 1,5
H300.7915	H300.7916	16	M 24 x 1,5
H300.7919	H300.7920	20	M 30 x 2
H300.7923	H300.7924	25	M 36 x 2
H300.7927	H300.7928	30	M 42 x 2
H300.7931	H300.7932	38	M 52 x 2

* Mutter & Schneidring liegen lose bei

Einstellbare L-Anschlussverschraubungen mit Dichtkegel und O-Ring





Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr-Ø	Gewinde der Überwurfmutter
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)	außen	
leichte Baureihe				
H300.7891	H300.7892	H300.7893	6	M 12 x 1,5
H300.7897	H300.7898	H300.7899	8	M 14 x 1,5
H300.7848	H300.7849	H300.7850	10	M 16 x 1,5
H300.7854	H300.7855	H300.7856	12	M 18 x 1,5
H300.7863	H300.7864	H300.7865	15	M 22 x 1,5
H300.7869	H300.7870	H300.7871	18	M 26 x 1,5
H300.7875	H300.7876	H300.7877	22	M 30 x 2
H300.7881	H300.7882	---	28	M 36 x 2
H300.7885	300.7886	---	35	M 45 x 2
H300.7889	H300.7890	---	42	M 52 x 2
schwere Baureihe				
300.7894	H300.7895	H300.7896	6	M 14 x 1,5
H300.7900	H300.7901	H300.7902	8	M 16 x 1,5
H300.7851	H300.7852	H300.7853	10	M 18 x 1,5
H300.7857	H300.7858	H300.7859	12	M 20 x 1,5
H300.7860	300.7861	H300.7862	14	M 22 x 1,5
H300.7866	H300.7867	H300.7868	16	M 24 x 1,5
H300.7872	H300.7873	H300.7874	20	M 30 x 2
H300.7878	H300.7879	---	25	M 36 x 2
H300.7883	H300.7884	---	30	M 42 x 2
H300.7887	H300.7888	---	38	M 52 x 2

Ersatz O-Ringe aus Viton/NBR finden Sie auf Seite 157.



Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.



* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.