



## Gerade Anschweiß-Schottverschraubungen

Typ	Typ	Typ Klemmring	für Rohr	Anschweiß-
Stahl phosphatiert	1.4571	1.4571 (NC)	Ø außen (1)	stutzen Ø (2)
<b>leichte Baureihe</b>				
			6	18
			8	20
			10	22
			12	25
Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	15	28
			18	32
			22	36
			28	40
			35	50
			42	60
<b>schwere Baureihe</b>				
			6	20
			8	22
			10	25
			12	28
Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	14	30
			16	35
			20	38
			25	45
			30	50
			38	60



Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.

## Gerade Anschweißverschraubungen

Typ Stahl phosphatiert	Typ	Typ Klemmring	Rohr-Ø außen
	1.4571	1.4571 (NC)	
<b>leichte Baureihe</b>			
H300.8044	H300.8045	H300.8046	6
H300.8050	H300.8051	H300.8052	8
H300.8001	H300.8002	H300.8003	10
H300.8007	H300.8008	H300.8009	12
H300.8016	H300.8017	H300.8018	15
H300.8022	H300.8023	H300.8024	18
H300.8028	H300.8029	H300.8030	22
H300.8034	H300.8035	---	28
H300.8038	H300.8039	---	35
H300.8042	H300.8043	---	42
<b>schwere Baureihe</b>			
H300.8047	H300.8048	H300.8049	6
H300.8053	H300.8054	H300.8055	8
H300.8004	H300.8005	H300.8006	10
H300.8010	H300.8011	H300.8012	12
H300.8013	H300.8014	H300.8015	14
H300.8019	H300.8020	H300.8021	16
H300.8025	H300.8026	H300.8027	20
H300.8031	H300.8032	H300.8033	25
H300.8036	H300.8037	---	30
H300.8040	H300.8041	---	38



Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Bestellnummer.



\* Gewinde- und Drucktabellen finden Sie auf der Seite 121.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.