

# Zubehör Schneidringverschraubungen

## Überwurfmutter DIN 3870

Typ	Typ	Typ Klemmring	Gewinde	Rohr-Ø
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)	Überwurfmutter	außen
<b>sehr leichte Baureihe</b>				
H300.8482	H300.8483	---	M 8 x 1	4
H300.8494	H300.8495	---	M 10 x 1	6
H300.8506	H300.8507	---	M 12 x 1	8
H300.8412	---	---	M 14 x 1	10
H300.8423	---	---	M 16 x 1	12
<b>leichte Baureihe</b>				
H300.8489	H300.8492	H300.8493*	M 12 x 1,5	6
H300.8501	H300.8504	H300.8505*	M 14 x 1,5	8
H322.4504	H300.8410	H300.8411*	M 16 x 1,5	10
H300.8418	H300.8421	H300.8422*	M 18 x 1,5	12
H300.8434	H300.8437	H300.8438*	M 22 x 1,5	15
H300.8444	H300.8447	H300.8448*	M 26 x 1,5	18
H300.8454	H300.8457	H300.8458*	M 30 x 2	22
H300.8464	H300.8467	---	M 36 x 2	28
H300.8473	H300.8476	---	M 45 x 2	35
H300.8484	H300.8487	---	M 52 x 2	42
<b>schwere Baureihe</b>				
H300.8496	H300.8499	H300.8500*	M 14 x 1,5	6
H300.8508	H300.8511	H300.8512*	M 16 x 1,5	8
H300.8413	H300.8416	H300.8417*	M 18 x 1,5	10
H300.8424	H300.8427	H300.8428*	M 20 x 1,5	12
H300.8429	H300.8432	H300.8433*	M 22 x 1,5	14
H300.8439	H300.8442	H300.8443*	M 24 x 1,5	16
H300.8449	H300.8452	H300.8453*	M 30 x 2	20
H300.8459	H300.8462	H300.8463*	M 36 x 2	25
H300.8468	H300.8471	---	M 42 x 2	30
H300.8477	H300.8480	---	M 52 x 2	38

\* nicht nach DIN



## Funktionsmutter mit montiertem Schneid- und Dichtungsring

Werkstoffe: Dichtung: NBR  
Optional: Viton-Dichtung -V  
Ein Austausch des Dichtungsringes ist ohne Probleme möglich.

Typ	Gewinde	Rohr-Ø	NBR-Ersatzdichtungen
Stahl verzinkt	Überwurfmutter	außen	
<b>leichte Baureihe</b>			
H300.8490	M 12 x 1,5	6	H322.6095
H300.8502	M 14 x 1,5	8	H322.6099
H300.8408	M 16 x 1,5	10	H322.6013
H300.8419	M 18 x 1,5	12	H322.6017
H300.8435	M 22 x 1,5	15	H322.6023
H300.8445	M 26 x 1,5	18	H322.6029
H300.8455	M 30 x 2	22	H322.6061
H300.8465	M 36 x 2	28	H322.6077
H300.8474	M 45 x 2	35	H322.6086
H300.8485	M 52 x 2	42	H322.6092
<b>schwere Baureihe</b>			
H300.8497	M 14 x 1,5	6	H322.6097
300.8509	M 16 x 1,5	8	H322.6102
H300.8414	M 18 x 1,5	10	H322.6015
H300.8425	M 20 x 1,5	12	H322.6019
H300.8430	M 22 x 1,5	14	H322.6021
H300.8440	M 24 x 1,5	16	H322.6027
H300.8450	M 30 x 2	20	H322.6033
H300.8460	M 36 x 2	25	H322.6076
H300.8469	M 42 x 2	30	H322.6079
H300.8478	M 52 x 2	38	H322.6088

**TIP** Selbstdichtende Überwurfmutter. kein Schneidring nötig!

Suchbeispiel: H322.60 \*\*

Standardtyp

Weitere Optionen Online: mit Viton-Dichtung ...-V

## Verschlussverschraubungen für Schneidringverschraubungen\* DIN 2353

Verwendung: Verschlussverschraubung für EVGE, DKO-L oder DKO-S. Zum Verschließen von Schlauchleitungen oder Rohrenden, an denen Mutter und Schneidring aufgezogen wurden.

Typ	Typ	Außen-gewinde	Rohr-Ø	Typ	Typ	Außen-gewinde	Rohr-Ø
Stahl verzinkt	1.4571		außen	Stahl verzinkt	1.4571		außen
<b>leichte Baureihe</b>				<b>schwere Baureihe</b>			
		M 12 x 1,5	6			M 14 x 1,5	6
		M 14 x 1,5	8			M 16 x 1,5	8
		M 16 x 1,5	10			M 18 x 1,5	10
		M 18 x 1,5	12			M 20 x 1,5	12
AufAnfrage		M 22 x 1,5	15	AufAnfrage		M 22 x 1,5	14
		M 26 x 1,5	18			M 24 x 1,5	16
		M 30 x 2	22			M 30 x 2	20
		M 36 x 2	28			M 36 x 2	25
		M 45 x 2	35			M 42 x 2	30
		M 52 x 2	42			M 52 x 2	38

\* Bitte Überwurfmutter und Schneidring bei Bedarf gesondert bestellen. Mutttern und Schneidringe finden Sie ab Seite 162.



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.