

Article: H302.0981

**flexible à réfrigérant en métal 200 mm, G 1/4"**



**Ernst Hausammann & Co. AG**

CH-8010 Zürich  
Rautstrasse 19, Postfach  
Tel 0800 815 844  
Fax +41 44 491 22 11  
info@hausammann.com  
www.hausammann.com



Matériaux	partie fileté (DIN 3852-A), tuyau spiralé, bec de sortie: acier nickelé, tuyau intérieur : PVC
Utilisation	<ul style="list-style-type: none"><li>•Conduits de réfrigérants et lubrifiants pour l'usinage par enlèvement de métal</li><li>•Réfrigérants sur les machines à usiner par électro-érosion</li><li>•Élimination par soufflage des limailles et particules métalliques sur les moules, les pièces usinées ou les pièces d'estampage</li></ul>
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>•100% étanche</li><li>•Jet de réfrigérant continu, réglable avec précision dans toutes les directions, stable</li><li>•Faible rayon de cintrage</li><li>•Très robuste et résistant à l'usure</li><li>•Résistance aux huiles, graisses, copeaux brûlants, etc.</li></ul>
Exécution	filetage mâle / buse (standard)
Longueur [mm]	200
Rayon de cintrage min. [mm]	72
Filetage	G 1/4"
DN [mm]	6