

★★★★★ Filetage femelle



Robinetts à bille avec filetage femelle PVC-U version industrielle **PN 16/10** 101

Matériaux: Boîtier : PVC-U
 Remarque: •Ne pas utiliser de produits d'étanchéité pour filetages susceptibles d'endommager le PVC-U!
 Caractéristique de qualité spécifique: Robinet à bille 100% testée



Attention: Non indiqué pour air comprimé ou d'autres gaz sous pression!

Joint EPDM	Joint FPM	
H302.362 7	H302.3628	G
H302.361 3	H302.3614	Rp 3/8"
H302.3625	H302.3626	Rp V2"
H302.360 1	H302.3602	Rp 3/4"
H302.3609	H302.3610	Rp 1"
H302.3605	H302.3606	Rp 1 1/4"
H302.361 7	H302.3618	Rp 1 1/2"
H302.361 9 *	H302.3620 *	Rp 2"
H302.3621 *	H302.3622 *	Rp 2 1/2"
H302.3629 *	H302.3630 *	Rp 3"
		Rp 4"

* PN 10

★★★★★ Filetage femelle



Robinetts à bille avec filetage femelle PP-H version industrielle **PN 10** 101

Matériaux: Boîtier : PP-H
 Caractéristique de qualité spécifique: Robinet à bille 100% testée



Attention: Non indiqué pour air comprimé ou d'autres gaz sous pression!

Joint EPDM	Joint FPM	
H302.3611	H302.3612	G
H302.3623	H302.3624	Rp 1/2"
H302.3599	H302.3600	Rp 3/4"
H302.3607	H302.3608	Rp 1"
H302.3603	H302.3604	Rp 1 1/4"
H302.3615	H302.3616	Rp 1 1/2"
		Rp 2"

Clapets anti-retour avec manchon à coller PVC-U **PN 16/10** 101

- ✓ **Avantage:**
- Montage et démontage radial
 - Propriétés d'écoulement optimales
 - Facilité d'entretien, puisque tous les modèles, y compris les robinets à bille, possèdent les mêmes dimensions et sont interchangeables.

Caractéristique de qualité spécifique: Clapet anti-retour testé à 100%

Matériaux: Boitier: PVC-U, Joints: EPDM ou FPM

Plage de température: max. +60°C

★★★★★ COLLER



Clapets anti-retour avec manchon à coller PVC-U **PN 16/10** 101

Caractéristique de qualité spécifique: Clapet anti-retour testé à 100%



Attention: Non indiqué pour air comprimé ou d'autres gaz sous pression!

Type	Type	Diamètre		
Joint EPDM	Joint FPM	int.	L	Z
H302.3633	H302.3634	20	78	46
H302.3635	H302.3636	25	90	52
H302.3637	H302.3638	32	104	60
H302.3639	H302.3640	40	120	68
H302.3641	H302.3642	50	140	78
H302.3643	H302.3644	63	169	93
H302.3645	H302.3646	75	227	139
H302.3647	H302.3648	90	242	139
H302.3631	H302.3632	110	282	160

* PN 10

★★★★★ Filetage femelle



Clapet anti-retour avec filetage femelle en PVC-U **PN 16/10** 101

Caractéristique de qualité spécifique: Clapet anti-retour testé à 100%



Attention: Non indiqué pour air comprimé ou d'autres gaz sous pression!

Type	Type	Filetage
Joint EPDM	Joint FPM	
H302.3655	H302.3656	Rp 1/2"
H302.3663	H302.3664	Rp 3/4"
H302.3649	H302.3650	Rp 1"
H302.3653	H302.3654	Rp 1 1/4"
H302.3651	H302.3652	Rp 1 1/2"
H302.3657	H302.3658	Rp 2"
H302.3659*	H302.3660*	Rp 2 1/2"
H302.3661*	H302.3662*	Rp 3"
H302.3665*	H302.3666*	Rp 4"

* PN 10

Les spécifications se comprennent en valeurs approximatives ! Nous déclinons toute responsabilité pour la sélection de données non confirmées par écrit. Les données de pression se rapportent, sauf indication contraire, aux liquides du groupe II à + 20° C.