

PVC- und PP-Kugelhähne

★★★★★

INNENGEWINDE Kugelhähne mit Innengewinde PVC-U Industrierausführung (für Kunststoffgewinde) **PN 16/10**

Werkstoffe: Körper: PVC-U
 Hinweise: • Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden!
 Besonderes Qualitätsmerkmal: Kugelhahn 100% geprüft



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!



Typ	Typ	Innengewinde
EPDM-Dichtung	FPM-Dichtung	G
H302.3627	H302.3628	Rp 3/8"
H302.3613	H302.3614	Rp 1/2"
H302.3625	H302.3626	Rp 3/4"
H302.3601	H302.3602	Rp 1"
H302.3609	H302.3610	Rp 1 1/4"
H302.3605	H302.3606	Rp 1 1/2"
H302.3617	H302.3618	Rp 2"
H302.3619 *	H302.3620 *	Rp 2 1/2"
H302.3621 *	H302.3622 *	Rp 3"
H302.3629 *	H302.3630 *	Rp 4"

* PN 10

★★★★★

INNENGEWINDE Kugelhähne mit Innengewinde PP-H Industrierausführung (für Kunststoffgewinde) **PN 10**

Werkstoffe: Körper: PP-H
 Besonderes Qualitätsmerkmal: Kugelhahn 100% geprüft



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!



Typ	Typ	Innengewinde
EPDM-Dichtung	FPM-Dichtung	G
H302.3611	H302.3612	Rp 1/2"
H302.3623	H302.3624	Rp 3/4"
H302.3599	H302.3600	Rp 1"
H302.3607	H302.3608	Rp 1 1/4"
H302.3603	H302.3604	Rp 1 1/2"
H302.3615	H302.3616	Rp 2"

Rückschlagventile aus PVC-U

PN 16/10

- Vorteile:**
- Radial ein- und ausbaubar
 - Optimale Durchflusseigenschaften
 - Servicefreundlichkeit - da alle Ausführungen einschließlich der Kugelhähne gleiche Abmessungen haben und untereinander ausgetauscht werden können.

Werkstoffe: Gehäuse: PVC-U, Dichtungen: EPDM oder FPM, Kegel und Dichtungsträger: PVC-U
 Temperaturbereich: bis max. +60°C
 Betriebsdruck: Ø 16 - 63: bis 16 bar, Ø 75 - 110: bis 10 bar
 Anschlussmöglichkeiten: Klebemuffe und Innengewinde

★★★★★

KLEBEN Rückschlagventile mit Klebemuffe PVC-U **PN 16/10**

Besonderes Qualitätsmerkmal: Rückschlagventil 100% geprüft



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!



Typ	Typ	Innen-Ø		
		D	L	Z
EPDM-Dichtung	FPM-Dichtung			
		20	78	46
		25	90	52
		32	104	60
		40	120	68
Auf Anfrage	Auf Anfrage	50	140	78
		63	169	93
		75	227	139
		90	242	139
		110	282	160

* PN 10

★★★★★

INNENGEWINDE Rückschlagventile mit Innengewinde aus PVC-U (nur für Kunststoffgewinde) **PN 16/10**

Besonderes Qualitätsmerkmal: Rückschlagventil 100% geprüft



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!



Typ	Typ	Innengewinde
EPDM-Dichtung	FPM-Dichtung	G
		Rp 1/2"
		Rp 3/4"
		Rp 1"
		Rp 1 1/4"
Auf Anfrage	Auf Anfrage	Rp 1 1/2"
		Rp 2"
		Rp 2 1/2"
		Rp 3"
		Rp 4"

* PN 10

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.