

Pneumatisch betätigte Kugelhähne

PVC-U Kugelhähne mit pneumatischem Schwenkantrieb

PN 16/10



Kugelhahn

Werkstoffe: Körper: PVC-U, Brücke: PP, Dichtungen: EPDM oder FPM, Kugelsitz: PTFE

Temperaturbereich: bis max. +60°C

Betriebsdruck: bis max 16 bar (DN ≥ 65: max. 10 bar)

Einsatzbereich: Industrie, Wasseraufbereitung oder Wasserversorgung

Schwenkantrieb Bauweise ATEX-konform II 2GD c

Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium-eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage)

Optional: Viton-Dichtung -V

Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!



für Namuranschluss und IG


Typ doppeltwirkend	Typ Feder-schließend	Typ Feder-öffnend	Anschluss Kugelhahn	DN	Einbaulänge Kugelhahn	Antriebsgröße* doppeltw. einfacchw.	
Innengewinde, EPDM-Dichtung			Gewinde				
H302.3685	H302.3687	H302.3686	Rp 1/2"	15	87	1	2-F03
H302.3709	H302.3711	H302.3710	Rp 3/4"	20	101	6-VK11	6-VK11
H302.3667	H302.3669	H302.3668	Rp 1"	25	122	6-VK11	6-VK11
H302.3679	H302.3681	H302.3680	Rp 1 1/4"	32	135	6-VK11	6-VK11
H302.3673	H302.3675	H302.3674	Rp 1 1/2"	40	149	6-VK11	6-VK11
H302.3691	H302.3693	H302.3692	Rp 2"	50	174	6	6
H302.3697 **	H302.3699 **	H302.3698 **	Rp 2 1/2"	65	216	12-F07	12-F07
H302.3703 **	H302.3705 **	H302.3704 **	Rp 3"	80	256	12-F07	025-F07
H302.3715 **	H302.3717 **	H302.3716 **	Rp 4"	100	359	025-F07	025-F07
Innengewinde, FPM-Dichtung			Gewinde				
H302.3688	H302.3690	H302.3689	Rp 1/2"	15	87	1	2-F03
H302.3712	H302.3714	H302.3713	Rp 3/4"	20	101	6-VK11	6-VK11
H302.3670	H302.3672	H302.3671	Rp 1"	25	122	6-VK11	6-VK11
H302.3682	H302.3684	H302.3683	Rp 1 1/4"	32	135	6-VK11	6-VK11
H302.3676	H302.3678	H302.3677	Rp 1 1/2"	40	149	6-VK11	6-VK11
H302.3694	H302.3696	H302.3695	Rp 2"	50	174	6	6
H302.3700 **	H302.3702 **	H302.3701 **	Rp 2 1/2"	65	216	12-F07	12-F07
H302.3706 **	H302.3708 **	H302.3707 **	Rp 3"	80	256	12-F07	025-F07
H302.3718 **	H302.3720 **	H302.3719 **	Rp 4"	100	359	025-F07	025-F07
Klebmunfte, EPDM-Dichtung			Innen-Ø				
			20	15	87	1	2-F03
			25	20	101	6-VK11	6-VK11
			32	25	122	6-VK11	6-VK11
			40	32	135	6-VK11	6-VK11
Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	50	40	149	6-VK11	6-VK11
			63	50	174	6	6
			75	65	216	12-F07	12-F07
			90	80	256	12-F07	025-F07
			110	100	359	025-F07	025-F07
Klebmunfte, FPM-Dichtung			Innen-Ø				
			20	15	87	1	2-F03
			25	20	101	6-VK11	6-VK11
			32	25	122	6-VK11	6-VK11
			40	32	135	6-VK11	6-VK11
Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	50	40	149	6-VK11	6-VK11
			63	50	174	6	6
			75	65	216	12-F07	12-F07
			90	80	256	12-F07	025-F07
			110	100	359	025-F07	025-F07

* Maße und Ersatzantriebe siehe Seite 479, ** PN10

Suchbeispiel:

Standardtyp

Weitere Optionen Online Antrieb:
Viton-Dichtung-V



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.