

## Ersatzbehälter für Öler Futura-Baureihe

Typ Polycarbonat-behälter mit Schutzkorb	Typ Zink-Druck-gussbehälter mit Sichtrohr	für Baureihe	D
H302.9445*	H302.9446**	0	33,5 (Gewinde)
H302.7732	H302.7735	1	37,6
H302.7733	H302.7736	2	43,8
H302.7734	H302.7737	4	60,0


\* ohne Schutzkorb, \*\* ohne Sichtrohr



Typ BOL 1 F Typ BOM 1 F

## O-Ringe zur Abdichtung der Behälter an den Wartungsgeräten Futura Baureihe

Typ	für Baureihe
H302.8656	0
H302.7744	1
H302.7745	2
H302.7746	4



## Ersatzmembrane für Druck- und Filterregler Futura-Baureihe

Lieferumfang: Membrane mit Regelkolben und O-Ringdichtung

Typ	passend für Baureihe (Typ)
H302.7738	0 (R, FR, RB, CL)
H302.7740	1 (R, FR, RB, CL)
H302.7743	1 (RP, RBP)
H302.7739	2 (R, FR, RB, CL)
H302.7742	2 (RP, RBP)
H302.7741	4 (R, FR, CL)



## Tropfaufsatz für Öler Futura-Baureihe

Typ	für Baureihe
Auf Anfrage	0, 1, 2 & 4



## Zylinder-Vorhangschlösser

**Beschreibung:** Robustes Zylinderschloss mit gehärtetem Stahlbügel  
**Werkstoffe:** Gehäuse: Messing, Bügel: Stahl (gehärtet), Innenteile: Stahl  
**Lieferumfang:** Zylinder-Vorhangschloss mit 3 Schlüsseln

Typ	Größe S	Bügelstärke Ø	Bügelweite A	Bügelhöhe B
	20	3,0	11	12
	30	5,0	16	18
Auf Anfrage	40	6,0	22	25
	50	8,0	28	32
	60	9,5	34	33



## Spezial-Öle für Pneumatiköler

Typ	Gebinde
Verwendung: Hallenbereich/Sommer, Temperaturbereich: +5°C bis +50°C	1 Liter 5 Liter 10 Liter 20 Liter
Verwendung: Außenbereich/Winter, Temperaturbereich: -20°C bis +30°C	1 Liter 5 Liter 10 Liter 20 Liter



## Spezial-Öle für Pneumatiköler in der Lebensmittelindustrie

Entspricht den Reinheitsvorschriften des Deutschen Arzneibuches (DAB 10), sowie den FDA-Regulations 21 CFR 178.3620 (a).  
Das Öl ist glasklar und absolut geruchs- und geschmacklos.  
**Verwendung:** Lebensmittelbereich

Typ	Gebinde
Auf Anfrage	1 Liter 5 Liter 10 Liter 20 Liter

