



Trockenlauf Vakuumpumpe 230V

Die Trockenlauf Vakuumpumpen der Baureihe Zirkon funktionieren mit eingebauten Karbon Schiebern. Diese dürfen nicht geschmiert werden. Im Vakuumpumpen Zubehör finden Sie Filter, Abscheider, Rückschlagklappen und Vakuum Regulierventile in den geeigneten Grössen.

Artikel	Modell	Leistung	Motor	G1	A1	A2	A3	VP1
M5098010211	Zirkon 3E	siehe U125	230V 0,12 kW	G 1/8	210 mm	126 mm	135 mm	635.00
M5098010231	Zirkon 6E	siehe U125	230V 0,25 kW	G 1/4	253 mm	163 mm	163 mm	916.00
M5098010281	Zirkon 10E	siehe U125	230V 0,37 kW	G 1/2	304 mm	182 mm	174 mm	1260.00
M5098010241	Zirkon 15E	siehe U125	230V 0,66 kW	G 1/2	412 mm	206 mm	271 mm	1718.00
M5098010251	Zirkon 25E	siehe U125	230V 0,75 kW	G 1/2	412 mm	206 mm	271 mm	1975.00



Braucht es eine elektrische oder eine pneumatische Vakuumpumpe? Wir helfen Ihnen gerne bei dieser Entscheidung. Grundsätzlich kann man sagen:
 Eine elektrische Vakuumpumpe sollte nicht mehr als 20 Schaltungen pro Stunde machen.

Empfohlenes Zubehör	VP1
51.500.MS10 Staubabscheider, Mano, Regulierventil für Modell 3 und 6, komplett montiert	195.00
51.500.MS15 Staubabscheider, Mano, Regulierventil für Modell 10/15/25, komplett montiert	255.00
55.090.MS Mehrpreis für Sicherungsschalter mit Kabel 2 m und Stecker montiert	125.00