



Éléments de démarrage et d'arrêt



Élément SOFT-START pour air comprimé

Cet élément est prescrit pour certaines applications pneumatiques. Par un signal électrique, le système sera enclenché progressivement et d'un mode bien défini. Vous évitez des mouvements non contrôlés et des dégâts sur vos machines.

Article	Modèle	Tension	G1	A1	A2	A3	A4	VP1
X00051443	EAV2000-F02-5YO-Q	24V DC	G 1/4	126 mm	31 mm	66 mm	40 mm	205.60
X00051462	EAV3000-F03-5YO-Q	24V DC	G 3/8	136 mm	36 mm	76 mm	48 mm	211.50
X00051482	EAV4000-F04-5YO-Q	24V DC	G 1/2	147 mm	47 mm	98 mm	52 mm	225.20
X00096032	EAV2000-F02-4YO-Q	230V 50 Hz	G 1/4	126 mm	31 mm	66 mm	40 mm	205.60
X00096033	EAV3000-F03-4YO-Q	230V 50 Hz	G 3/8	136 mm	36 mm	76 mm	48 mm	211.50
X00096035	EAV4000-F04-4YO-Q	230V 50 Hz	G 1/2	147 mm	47 mm	98 mm	52 mm	225.20



Élément STOP / décharge pour air comprimé

Vous recevrez, avec plaisir, un échantillon de cet élément de sécurité. La poignée rouge peut être fixée par un cadenas, (à commander séparément). Demandez des renseignements plus détaillés sur le STOP qui est déjà standardisé dans plusieurs grandes entreprises.

Veillez commander le silencieux séparément selon mesure G2.

Article	Modèle		G1	A1	A2	A4	G2	VP1
X00088348	VHS20-F02	STOP	G 1/4	57 mm	20 mm	40 mm	G 1/8	36.80
X00089410	VHS30-F03	STOP	G 3/8	78 mm	29 mm	53 mm	G 1/4	36.75
X00089273	VHS40-F04	STOP	G 1/2	107 mm	39 mm	70 mm	G 3/8	55.60
X00089419	VHS40-F06	STOP	G 3/4	110 mm	42 mm	75 mm	G 1/2	70.75



T Déviation air sans huile avec clapet anti-retours

Élément intermédiaire pour créer une prise d'air non lubrifiée. Grâce à la soupape de retenue, il n'y a pas de lubrifiant qui pousse en retour.

Article	Modèle	Longueur	Sortie	Convient pour	VP1
X00089286	AKM2000-F02	40 mm	G 1/2	Gr. 20	29.80
X00089290	AKM3000-F02	53 mm	G 1/4	Gr. 30	34.50
X00089292	AKM4000-F02	70 mm	G 3/8	Gr. 40	38.40