

## Bestellangaben

Artikelbezeichnung	Beschreibung	Anschluss	Spannung	Durchfluss Qn [l/min]	Preis CHF
--------------------	--------------	-----------	----------	-----------------------	-----------



## VP300/500/700, Pilotgesteuertes 3/2-Wege Elektromagnetventil

VP342-5YO1-02FA	3/2-Wege Ventil	G $\frac{1}{4}$	24 VDC	1018	95,35
VP342-4YO1-02FA	3/2-Wege Ventil	G $\frac{1}{4}$	230 VAC	1018	95,35
VP542-5YO1-03FA	3/2-Wege Ventil	G $\frac{3}{8}$	24 VDC	2085	110,45
VP542-4YO1-03FA	3/2-Wege Ventil	G $\frac{3}{8}$	230 VAC	2085	110,45
VP742-5YO1-04FA	3/2-Wege Ventil	G $\frac{1}{2}$	24 VDC	3637	162,35
VP742-4YO1-04FA	3/2-Wege Ventil	G $\frac{1}{2}$	230 VAC	3637	162,35

DIN-Steckdose separat bestellen. Siehe Zubehör.

## Zubehör

Artikelbezeichnung	Beschreibung	Passend zu Baureihe	Preis CHF
--------------------	--------------	---------------------	-----------

## Befestigung, Steckdose, Schalldämpfer

VP300-227-1A	Befestigungselement <sup>1</sup>	342	3,10
VP500-227-1A	Befestigungselement <sup>1</sup>	542	3,10
VP700-227-1A	Befestigungselement <sup>1</sup>	742	6,10
X30	DIN-Steckdose (EN175301-803-B) mit Betriebsanzeige	230 VAC	17,85
X31	DIN-Steckdose (EN175301-803-B) ohne Betriebsanzeige, ohne Funkenlöschung	Max. 250 VAC	3,80
X31-50	DIN-Steckdose (EN175301-803-B) ohne Betriebsanzeige, ohne Funkenlöschung mit 5 m Kabel vorkonfektioniert	Max. 250 VAC	12,35
X32	DIN-Steckdose (EN175301-803-B) mit Betriebsanzeige, mit Funkenlöschung	24 VDC	4,70
X32-50	DIN-Steckdose (EN175301-803-B) mit Betriebsanzeige, und Funkenlöschung mit 5 m Kabel vorkonfektioniert	24 VDC	22,15
AN20-02	Schalldämpfer R $\frac{1}{4}$	342	5,10
AN30-03	Schalldämpfer R $\frac{3}{8}$	542	10,15
AN40-04	Schalldämpfer R $\frac{1}{2}$	742	12,85

<sup>1</sup> Inkl. Schrauben

